

## Produktdetailseite



### SPA-8PA

Bestellnummer: 10.5260

Diese Reihe von IMG Stage Line besteht aus besonders preisattraktiven Alu-Gusskorb-Tieftönern und Tiefmitteltönern. PA-Tiefmitteltöner, 150W<sub>MAX</sub>, 8 Ω

Belastbarer 20-cm-Tiefmitteltöner (8") mit gutem Wirkungsgrad. Ausgestattet mit Gusskorb, Polkernbohrung und Druck-Anschlussklemmen.



Preis in € **34,90**

## Technische Daten

<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Resonanzfrequenz (fs)</b>	75Hz
<b>Max. Frequenzbereich</b>	f3-4000Hz
<b>Maximale Belastbarkeit</b>	150W <sub>MAX</sub>
<b>Nennbelastbarkeit (P)</b>	80W <sub>RMS</sub>
<b>Mittl. Schalldruck (1W/1m)</b>	94dB
<b>Nachgiebigkeit (Cms)</b>	0,16mm/N
<b>Bewegte Masse (Mms)</b>	27g
<b>Mechanische Güte (Qms)</b>	3,13
<b>Elektrische Güte (Qes)</b>	0,54
<b>Gesamtgüte (Qts)</b>	0,46
<b>Äquivalentvolumen (Vas)</b>	10 l
<b>Gleichstromwiderst. (Re)</b>	6,2 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	12,26Tm
<b>Schwingspulenind. (Le)</b>	0,8mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	50mm
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (XMAX)</b>	$\pm$ 4mm
<b>Eff. Membranfläche (Sd)</b>	213cm <sup>2</sup>
<b>Magnetgewicht</b>	1,1kg
<b>Gewicht</b>	3,1kg