

Produktdetailseite



SPA-10PA

Bestellnummer: 10.5270

Diese Reihe von IMG Stage Line besteht aus besonders preisattraktiven Alu-Gusskorb-Tieftönern und Tiefmitteltönern. PA-Tiefmitteltöner, 220W_{MAX}, 8 Ω

Belastbarer 25-cm-Tiefmitteltöner (10") mit gutem Wirkungsgrad. Ausgestattet mit Gusskorb, Polkernbohrung und Druck-Anschlussklemmen.



Preis in € 47,90



Technische Daten

Impedanz (Z)	8 Ω
Resonanzfrequenz (fs)	54Hz
Max. Frequenzbereich	f3-3500Hz
Maximale Belastbarkeit	220W _{MAX}
Nennbelastbarkeit (P)	125W _{RMS}
Mittl. Schalldruck (1W/1m)	95dB
Nachgiebigkeit (Cms)	0,22mm/N
Bewegte Masse (Mms)	39g
Mechanische Güte (Qms)	2,79
Elektrische Güte (Qes)	0,53
Gesamtgüte (Qts)	0,44
Äquivalentvolumen (Vas)	37 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,2 Ω
Kraftfaktor (BxL)	12,49Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,9mH
Schwingspulendurchm.	50mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX)	\pm 4mm
Eff. Membranfläche (Sd)	346cm ²
Magnetgewicht	1,1kg
Gewicht	3,4kg